

# FáMa Decor

## Техническая инструкция

### ГРУНТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ FAMA DÉCOR TIEFENGRUNDIERUNG



- Экологически полноценный материал на водной основе акрилатов с разным размером частиц;
- Содержание ЛОС менее 30 г/л согласно директиве EU DECOPAINT (2004/42/EC);
- Содержит две акриловые дисперсии с разным размером частиц, ультратонким и стандартным, ультратонкая дисперсия глубоко проникает в основание и укрепляет осыпающиеся поверхности, стандартная дисперсия выравнивает впитывающую способность основания;
- Усиливает адгезию последующих лакокрасочных слоев к поверхности;
- Сокращает расход последующих слоев краски до 25% за счет выравнивания впитывающей способности;
- При обработке древесины блокирует выход на поверхность окрашивающих веществ натурального происхождения;
- При обработке минеральных поверхностей препятствует выходу окрашивающих веществ на поверхность финишного покрытия;
- Имеет очень слабое влияние на паропроницаемость обрабатываемой поверхности;
- Рекомендован к использованию как для наружных, так и для внутренних работ;
- Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека.

#### ОПИСАНИЕ

Функциональный грунт широкого спектра действия рекомендован для подготовки различных поверхностей перед нанесением красок ТМ FAMA DÉCOR. Грунт обладает полным набором потребительских характеристик, необходимых для качественной подготовки поверхности, а именно укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность, блокирует выход окрашивающих веществ различного происхождения, улучшает адгезию и сокращает расход последующих слоев.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначается для предварительного грунтования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, и других минеральных поверхностей внутри и снаружи помещений. В случае с деревянными поверхностями рекомендован для использования только внутри помещений в силу отсутствия в составе альгицидов и фунгицидов. Применяется для грунтования бетонных полов перед нанесением самовыравнивающихся смесей для увеличения адгезии.

#### СОСТАВ

Водные акриловые дисперсии с ультратонким и стандартным размером частиц, вода, целевые добавки (тарный консервант, пеногаситель).

#### ЦВЕТ/КОЛЕРУЕМОСТЬ

Грунт представляет собой белую опалесцирующую жидкость со слабым характерным запахом. При высыхании образует прозрачную пленку. Не колеруется.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт необходимо хранить в сухом и прохладном месте. Замораживание продукта в процессе хранения и транспортировки не допускается.

#### ФАСОВКА

1 л / 5 л

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

Не нормируется

#### ПЛОТНОСТЬ

1,05 г/мл

#### РАСХОД

При окраске кистью, валиком или распылением: около 50-100 мл/м<sup>2</sup> или 1 литр на 20 – 10 м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.

Необходимо определить точный расход тестовым выкрашиванием.

#### ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

Не ниже + 8 °С

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания составляет не более 4 часов при Т 20 °С и относительной влажности 55-65 %.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность необходимо механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли и обезжирить при необходимости. Меловую побелку следует удалить. Трещины и неровности необходимо зашпатлевать.

#### МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Рекомендуется использование малярных кистей с синтетической щетиной, а также малярных валиков с шубками из микрофибры или полиамида с длиной ворса 9-12 мм в зависимости от впитывающей способности основания.

Идеальный инструмент для работы с акриловым грунтом FAMA DÉCOR TIEFENGRUNDIERUNG – малярный валик SoliDlinie Micro. Шубка из высококачественной микрофибры хорошо впитывает грунт, равномерно распределяет его по поверхности и минимизирует потеки.

Рекомендуется безвоздушное распыление.

#### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Не глотать. При проглатывании обратиться к врачу. При работе применять средства индивидуальной защиты: перчатки, очки респиратор.

При контакте с глазами тщательно промывать водой в течение нескольких минут. По возможности снять контактные линзы, если имеются. Продолжить промывание.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

По возможности, использовать продукт целиком. Жидкие остатки продукта и не опорожненную или не очищенную тару утилизировать в соответствии с местными нормативными актами.

На переработку можно отдавать только опорожненную и очищенную упаковку.

#### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

После окраски малярный инструмент необходимо тщательно промыть чистой водой. Для качественного удаления ЛКМ и сохранения эксплуатационных качеств малярного инструмента рекомендуется использование Очистителя кистей BIOFA 0600.

